RZUT KONSTRUKCJI DA

B–B 1:1

wieniec attyki WA1
25x9,5cm; spód +7,11

ocieplenie

płyta OSB 2.2cm

+6,50

płyta stropu

gniazdo w murze
dla oparcia belki kalenicowej
(zamurować po montażu belki)

nadproże żelbet. NŁ1
25x40cm; spód +5,70
(po usunięciu niekonstr. warstwy ści
proj. nadproża - ewent skorygować

BUDYNEK SZKOŁ

D1

proj. wymian
belka drewn. 16x16cm

proj. krokiew
belka drewn. 16x16cm

proj. krokwie
belki drewn. 8x16cm

proj. krokiew kalenicowa
belka drewn. 8x16cm

KŁ2
KŁ1

wieniec attyki WA1
25x10cm; spód +7,11

+6,50

gniazdo w murze
dla oparcia belki kalenicowej
(zamurować po montażu belki)

KALENICA

5%

PUSTKA – PATIO

otwór w gzymsie
na rurę spustową
szczeg.wg archit.

+6,50

ściana attyki
gr.25cm

osie płatwi PŁ
rozstaw co 73cm
(rozlicz. po połaci)

W3a

A–A
skala 1:50

wzmocnienia deski 2.5x12 (l=200cm)
z obu stron w co drugim słupku

zastrzał –deska 2,5x12cm
przy każdym słupku Sd1;
oraz w co drugim Sd2, Sd3
(w słupkach bez wzmoc.)

blacha TR 35/207 (negatyw)
gr.0,63mm

płatwie drew.Pł
4x6cm

podwalina drewn.Pd1
8x14cm

kotew M16
wklej.

+6,50

strop

słupki Sd1,2,3
8x14cm
w rozstawie max.140cm

śruba
M12

podwalina drewn.Pd2
8x14cm L=90cm

podparcie krokwi
- podw. Pd1 8x14cm (górna)
- słupki Sd1,2,3 8x14cm
w rozstawie max.140cm
- podw. Pd2 8x14cm (dolna)

374.5
1074
700
280
1072
280

ściana attyki

krokwie drewn.
6x16cm

a–a

płatwie drew.Pł
4x6cm co 73cm

zastrzał –deska 2,5x12
przy każdym słupku Sd1;
oraz w co drugim Sd2, Sd3
(w słupkach bez wzmoc.)

śruba
M12

kotew M16
wklej.

podwalina drewn.Pd2
8x14cm L=90cm

b–b

słupki Sd1,2,3
8x14cm

RM1 ramka konstrukcji
wsporczej połaci
mansardowych – rys.K–4.7

murłata 12x12cm

810 265 420 455 145 330

374.6

1 1' 2 3 3' 4

A B C D E E' G